

# **JK - OBCHOD, spol. s r. o., Skuhrov 18, 267 27 Liteň**

[www.jkobchod.cz](http://www.jkobchod.cz), e – mail: [jkobchod@atlas.cz](mailto:jkobchod@atlas.cz), tel: + 420 311 684 590

1/2

## **Pokyn pro montáž zařízení dětského hřiště, laminátové skluzavky**

### **TYP 1400, TYP 2000**

**Upozornění:** Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve spolupráci s objednatelem.

Dodané zařízení může být montováno na hřiště s jakýmkoli povrchem podle ČSN EN 1176 v platném znění, odpovídajícím minimálně výšce pádu. V případě použití umělého tlumivého povrchu respektujte pokyny jeho výrobce/dodavatele.

**Upozornění:** Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve spolupráci s objednatelem.

#### **Před zahájením montáže:**

Pověřený pracovník:

- zabezpečí prověření zařízení, na které bude skluzavky namontována a umístění patek/kotev dojezdu, patky podpěry a potřebný spojovací materiál
- zkontroluje nářadí pro montáž zařízení. Používá se běžné ruční a/nebo elektrické nářadí. Je možno použít přiměřenou mechanizaci

#### **Požadavky na umístění:**

rozměry v mm

Stanovený rozměr	délka	šířka	výška
Zařízení TYP 1400 / TYP 2000	2050/2900	1720	2200/2900
Min. prostoru* TYP 1400/ TYP 2000	5550/6400	3720	3700/4400
Volné výšky pádu TYP 1400 / TYP 2000	–	–	1300/2000
Montážního prostoru	8000	5000	4000

\*prostor ve kterém je umístěno zařízení, který má podle výšky pádu přiměřený tlumivý povrch a není v něm žádná překážka

Prostor pro montáž nezohledňuje skladovací a manipulační prostor ani případná stavební zařízení.

#### **Montáž:**

Pověřený pracovník před započítím prací prověří kompletnost dílů zařízení (držadlo nad startovní úsek není předmětem dodávky) a spojovacího materiálu, patek/kotevních prvků dojezdu, dokumentace a přípravných prací. Skluzavka se montuje na postavené zařízení, před instalací sypaného tlumivého povrchu.

a) výkopové práce

pokud se provádějí, musí být součástí montáže nástupního prvku pro skluzavku. Pro středovou vzpěru skluzavky musí být samostatná patka/kotevní prvek.

## b) montáž zařízení

- umístění startovního úseku skluzavky na plošinku/odpovídající místo zařízení. Upevnění startovního úseku vhodným spojovacím materiálem (šrouby, vruty. V případě potřeby je možno startovní úsek vhodně podložit např. deskou nebo hranolkem). Výška plošiny musí odpovídat výšce pádu podle odpovídajícího katalogového listu

***Důležité: mezi skluzavkou a zařízením nesmí vznikat mezery, ve kterých by mohlo dojít k zachycení těla, hlavy nebo krku dítěte, nebo některé součásti oblečení dítěte (viz ČSN EN 1176 – 1)***

- namontování držadla nad startovní úsek (viz ČSN EN 1176 – 3)
- namontování a dotažení středové vzpěry skluzavky
- upevnění dojezdu k připraveným patkám/kotvám
- kontrola a dotažení spojů
- úklid zbytků materiálu a celkový úklid staveniště, kontrola prostorů na kterých montáž probíhala
- úklid a kontrola minimálního prostoru, kontrola zařízení, jeho povrchové úpravy a provedení případných drobných oprav

Závěrem montáže je písemné předání zařízení objednavateli montáže např. formou písemného záznamu.

**Výrobce neručí za vady způsobené při a po montáži cizím vlivem.**